



Siłownik pneumatyczny, gładki, średnica 100, skok 295 (CA2YT100TF-295Z) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CA2YT100TF-295Z**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Seria	A2Y (Siłownik o małym współczynniku tarcia)
Sposób montażu	T (Jarzmo wahliwe środkowe)
Średnica tłoka	100 mm
Gwint przyłączy	TF (Gwint G)
Skok	295
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Bez wyposażenia
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0.5m (lub bez kabla gdy wybrano bez czujników lub czujniki A33A, A34A, A44A, G39A, K39A)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	295 mm
Sposób montażu	T (jarzmo wahliwe środkowe)
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	100 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Wspornik wahliwy	brak
Seria	A2Y (siłownik o małym współczynniku tarcia, low-friction)
Element mocujący na tłoczysku	brak

Nr kat.	CA2YT100TF-295Z
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 16:22