



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Stół elektryczny suwakowy, skok 75mm (LES25LJ-75-R5CP17) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**LES25LJ-75-R5CP17**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                                                     |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Wielkość                                                            | 25                                         |
| Pozycja montażu silnika                                             | L (Typ symetryczny)                        |
| Silnik                                                              | Silnik krokowy (serwo 24V DC)              |
| Skok śruby                                                          | J (LES8: 8 mm; LES16: 10 mm; LES25: 16 mm) |
| Skok                                                                | 75 mm                                      |
| Opcje silnika                                                       | Bez hamulca                                |
| Wykonanie korpusu                                                   | Wersja podstawowa                          |
| Sposób montażu                                                      | Bez uchwytu bocznego                       |
| Typ kabla silnika                                                   | R (Kabel robotowy, elastyczny)             |
| Długość kabla silnika                                               | 5 (5 m)                                    |
| Typ sterownika                                                      | C (JXC, Sterownik do silników krokowych)   |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC                                | Bez kabla                                  |
| Protokół                                                            | P (PROFINET).                              |
| Opcja                                                               | 1 (Dla osi pojedynczej)                    |
| Sposób montażu sterownika                                           | 7 (Montaż za pomocą śrub)                  |
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | Brak                                       |

DANE TECHNICZNE

|                                                                     |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Skok                                                                | 75 mm                                      |
| Sposób montażu                                                      | bez uchwytu bocznego                       |
| Wielkość                                                            | 25                                         |
| Skok śruby                                                          | J (LES8: 8 mm; LES16: 10 mm; LES25: 16 mm) |
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | brak                                       |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC                                | bez kabla                                  |
| Długość kabla silnika                                               | 5 (5 m)                                    |
| Opcja                                                               | 1 (dla osi pojedynczej)                    |
| Opcje silnika                                                       | bez hamulca                                |
| Pozycja montażu silnika                                             | L (typ symetryczny)                        |
| Silnik                                                              | silnik krokowy, serwo 24V DC               |
| Sposób montażu sterownika                                           | 7 (montaż za pomocą śrub)                  |
| Typ kabla silnika                                                   | R (kabel do robota, elastyczny)            |
| Wykonanie korpusu                                                   | wersja podstawowa                          |
| Protokół                                                            | P (PROFINET)                               |
| Typ sterownika                                                      | C (JXC, sterownik do silników krokowych)   |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Nr kat. | LES25LJ-75-R5CP17 |
|---------|-------------------|