

Siłownik prętowy, średnica 100, skok 300 (CDBA2F100-300J-RN-M9BWL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDBA2F100-300J-RN(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	F (Kołnierz z przodu)
Materiał tulei	Tuleja aluminiowa
Średnica tłoka	100 mm
Gwint	R
Skok	300
Opcja	J (Osłona tłoczyska nylonowa, amortyzacja: obustronna)
Położenie blokady	R (Rygiel z przodu)
Typ odblokowania	N (Nieryglowane)
Czujnik położenia	M9BW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	300 mm
Sposób montażu	F (kołnierz z przodu)
Rodzaj gwintu	R
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Materiał tulei	tuleja aluminiowa
Średnica tłoka D	100 mm
Czujnik położenia	M9BW (czujnik elektroniczny z 2-kolor. wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m)
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	J (osłona tłoczyska nylonowa, amortyzacja obustronna)
Położenie blokady	R (rygiel z przodu)
Typ odblokowania	N (nieryglowane)

Nr kat.	CDBA2F100-300J-RN(1)
---------	----------------------