AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik prętowy, średnica 63 mm, skok 125 mm (CDBA2F63-125-HL) - SMC

Numer artykułu SKU: CDBA2F63-125-HL

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)	Z automatycznym wyłącznikiem
Styl montażu	Styl kołnierza po stronie tłoczyska
Materiał rurki	Rura aluminiowa
Średnica tłoka	Średnica otworu 63 mm
Typ gwintu portu	Rc
Cylindry odporne na wodę	Standardowy
Skok cylindra	Standardowy skok 125 mm
Sufiks dla cylindra	Bez osłony tłoczyska, z amortyzacją po obu stronach
Symbol Regulacji Skoku	None
Pozycja blokady	Zamek końca głowicy
Typ ręcznego zwolnienia	Typ blokady
Znacznik podwójnego skoku	Bez oznaczenia dwóch suwów
Skok cylindra 2	Bez skoku cylindra 2
Sufiks dla Cylindra2	Bez osłony tłoczyska, z amortyzacją po obu stronach
Pozycja blokady 2	None
Typ ręcznego zwolnienia 2	None
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika

Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	125 mm
Sposób montażu	F (kołnierz z przodu)
Rodzaj gwintu	R
Materiał tulei	tuleja aluminiowa
Średnica tłoka D	63 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	bez osłony tłoczyska, z amortyzacją z obu stron
Położenie blokady	H (rygiel z tyłu)
Typ odblokowania	L (ryglowane)

Nr kat.	CDBA2F63-125-HL

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:44