

Siłownik prętowy, średnica 50, skok 150 (CDBA2B50TF-150-WL-M9BAL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDBA2B50TF-150-WL(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Materiał tulei	Tuleja aluminiowa
Średnica tłoka	50 mm
Gwint	TF (Gwint G)
Skok	150
Opcja	Bez osłony tłoczyska, z amortyzacją z obu stron
Położenie blokady	W (Ryglowanie położenia krańcowego z obu stron)
Typ odblokowania	L (Ryglowane)
Czujnik położenia	M9BA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Materiał tulei	tuleja aluminiowa
Średnica tłoka D	50 mm
Czujnik położenia	M9BA (czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m)m wskazaniem, 3-przew. PNP, kabel poziomy 0,5 m)
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	bez osłony tłoczyska, z amortyzacją z obu stron
Położenie blokady	W (ryglowanie położenia krańcowego z obu stron)
Typ odblokowania	L (ryglowane)

Nr kat.	CDBA2B50TF-150-WL(1)
---------	----------------------