



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik prętowy, średnica 50, skok 25 (CDBA2L50-25-WN-A44C) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDBA2L50-25-WN-A44C

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Z automatycznym wyłącznikiem

Styl montażu

Styl osiowej podstawy

Materiał rurki

Rura aluminiowa

Średnica tłoka

Średnica otworu 50 mm

Typ gwintu portu

Rc

Cylindry odporne na wodę

Standardowy

Skok cylindra

Standardowy skok 25 mm

Sufiks dla cylindra

Bez osłony tłoczyska, z amortyzacją po obu stronach

Symbol Regulacji Skoku

None

Pozycja blokady

Blokowanie na obu końcach

Typ ręcznego zwolnienia

Typ bez blokady

Znacznik podwójnego skoku

Bez oznaczenia dwóch suwów

Skok cylindra 2

Bez skoku cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Bez osłony tłoczyska, z amortyzacją po obu stronach

Pozycja blokady 2

None

Typ ręcznego zwolnienia 2

None

Automatyczny przełącznik	Automatyczny przełącznik stykowy, zacisk DIN, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, napięcie zasilania: DC24V, AC100V, 200V
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm	Nr kat.	CDBA2L50-25-WN-A44C
Sposób montażu	L (łapy montowane na zewnątrz)		
Rodzaj gwintu	R		
Materiał tulei	tuleja aluminiowa		
Średnica tłoka D	50 mm		
Czujnik położenia	A44C- czujnik kontaktronowy, 5-24V DC, <200V AC, LED, DIN, bez kabla		
Magnes	D (wbudowany)		
Opcja	bez osłony tłoczyska, z amortyzacją z obu stron		
Położenie blokady	W (ryglowanie położenia krańcowego z obu stron)		
Typ odblokowania	N (nieryglowane)		