AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik prętowy, średnica 40 mm, skok 30 mm (CDBA2L40TF-30J-RN-M9NAL) - SMC



Numer artykułu SKU: CDBA2L40TF-30J-RN(1)

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)	Z automatycznym wyłącznikiem
Styl montażu	Styl osiowej podstawy
Materiał rurki	Rura aluminiowa
Średnica tłoka	Średnica otworu 40 mm
Typ gwintu portu	G
Cylindry odporne na wodę	Standardowy
Sufiks dla cylindra	Osłona tłoka: plandeka nylonowa, z poduszką po obu stronach
Symbol Regulacji Skoku	None
Pozycja blokady	Blokada końcówki tłoka
Typ ręcznego zwolnienia	Typ bez blokady
Znacznik podwójnego skoku	Bez oznaczenia dwóch suwów
Skok cylindra 2	Bez skoku cylindra 2
Sufiks dla Cylindra2	Bez osłony tłoczyska, z amortyzacją po obu stronach
Pozycja blokady 2	None
Typ ręcznego zwolnienia 2	None

Automatyczny przełącznik	Wodoodporny wskaźnik dwukolorowy, przełącznik automatyczny półprzewodnikowy, przelotka, z lampką kontrolną, 3-przewodowy (NPN), liniowy, przewód przyłączeniowy: 3 m, napięcie zasilania: DC5V, 12V, 24V (DC4,5~28V)
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Sposób montażu	L (łapy montowane na zewnątrz)
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Materiał tulei	tuleja aluminiowa
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	B59WL- czujnik kontaktronowy, 5-24V DC, 2-kolorowy, kabel 3 m
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	J (osłona tłoczyska nylonowa, amortyzacja obustronna)
Położenie blokady	R (rygiel z przodu)
Typ odblokowania	N (nieryglowane)

Nr kat.	CDBA2L40TF-30J-RN(1)

Data wygenerowania podsumowania: 28.10.2026r, g. 04:07