



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik prętowy, średnica 40 mm, skok 30 mm (CDBA2L40TF-30J-RN-M9NAL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDBA2L40TF-30J-RN(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Materiał rurki

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Cylindry odporne na wodę

Sufiks dla cylindra

Symbol Regulacji Skoku

Pozycja blokady

Typ ręcznego zwolnienia

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Pozycja blokady 2

Typ ręcznego zwolnienia 2

Z automatycznym wyłącznikiem

Styl osiowej podstawy

Rura aluminiowa

Średnica otworu 40 mm

G

Standardowy

Ośłona tłoka: plandeka nylonowa, z poduszką po obu stronach

None

Blokada końcówki tłoka

Typ bez blokady

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Bez osłony tłocznika, z amortyzacją po obu stronach

None

None

Automatyczny przełącznik	Wodoodporny wskaźnik dwukolorowy, przełącznik automatyczny półprzewodnikowy, przelotka, z lampką kontrolną, 3-przewodowy (NPN), liniowy, przewód przyłączeniowy: 3 m, napięcie zasilania: DC5V, 12V, 24V (DC4,5~28V)
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm	Nr kat.	CDBA2L40TF-30J-RN(1)
Sposób montażu	L (łapy montowane na zewnątrz)		
Rodzaj gwintu	G		
Przyłącze elektryczne	L (3 m)		
Materiał tulei	tuleja aluminiowa		
Średnica tłoka D	40 mm		
Czujnik położenia	B59WL- czujnik kontaktronowy, 5-24V DC, 2-kolorowy, kabel 3 m		
Magnes	D (wbudowany)		
Opcja	J (osłona tłoczyska nylonowa, amortyzacja obustronna)		
Położenie blokady	R (rygiel z przodu)		
Typ odblokowania	N (nieryglowane)		