



Siłownik pneumatyczny, średnica 50, skok 500 (CDBA2B50TF-500-WL) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDBA2B50TF-500-WL**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Materiał tulei	Tuleja aluminiowa
Średnica tłoka	50 mm
Gwint	TF (Gwint G)
Skok	500
Opcja	Bez osłony tłoczyska, z amortyzacją z obu stron
Położenie blokady	W (Ryglowanie położenia krańcowego z obu stron)
Typ odblokowania	L (Ryglowane)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	500 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Rodzaj gwintu	G
Materiał tulei	tuleja aluminiowa
Średnica tłoka D	50 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	bez osłony tłoczyska, z amortyzacją z obu stron
Położenie blokady	W (ryglowanie położenia krańcowego z obu stron)
Typ odblokowania	L (ryglowane)

Nr kat.	CDBA2B50TF-500-WL
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 01:26