



Siłownik elektryczny, średnica 25 mm, skok 150 mm (LEY25DNZC-150M) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
LEY25DNZC-150M**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Dokładność                  | Wersja podstawowa   |
| Wielkość                    | 25  |
| Pozycja montażu silnika     | D (W osi)   |
| Silnik                      | NZ (Sposób montażu Z)   |
| Skok śruby                  | C [LEY25: 3 mm; LEY32: 4(5) mm; LEY63: 5mm]   |
| Skok                        | 150 mm  |
| Wykonanie pyło/wodoszczelne | Wielkość 25, 32: bez obudowy pyłoszczelnej; wielkość 63: IP5x, obudowa pyłoszczelna |
| Gwint tłoczyska             | M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym, załączona 1 nakrętka tłoczyska)                 |
| Sposób montażu              | Otwór gwintowany po obu stronach/spód obudowy z otworem gwintowanym                 |

## DANE TECHNICZNE

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Skok                        | 150 mm  |
| Sposób montażu              | otwór gwintowany po obu stronach/spód obudowy z otworem gwintowanym                 |
| Wielkość                    | 25  |
| Skok śruby                  | C (LEY25: 3 mm; LEY32: 4(5) mm; LEY63: 5mm)   |
| Dokładność                  | wersja podstawowa   |
| Pozycja montażu silnika     | D (w osi)   |
| Silnik                      | NZ (sposób montażu Z)   |
| Gwint na tłoczysku          | M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym, załączona 1 nakrętka tłoczyska)                 |
| Wykonanie pyło/wodoszczelne | wielkość 25, 32: bez obudowy pyłoszczelnej, wielkość 63: IP5x, obudowa pyłoszczelna |

|         |                |
|---------|----------------|
| Nr kat. | LEY25DNZC-150M |
|---------|----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 05:58