



Siłownik elektryczny, średnica 32 mm, skok 200 mm (LEY32DNZA-200) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
LEY32DNZA-200**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokładność                  | Wersja podstawowa                                                                   |
| Wielkość                    | 32                                                                                  |
| Pozycja montażu silnika     | D (W osi)                                                                           |
| Silnik                      | NZ (Sposób montażu Z)                                                               |
| Skok śruby                  | A [LEY25: 12 mm; LEY32: 16(20) mm, LEY63: 20 mm]                                    |
| Skok                        | 200 mm                                                                              |
| Wykonanie pyło/wodoszczelne | Wielkość 25, 32: bez obudowy pyłoszczelnej; wielkość 63: IP5x, obudowa pyłoszczelna |
| Gwint tłoczyska             | Tłoczysko z gwintem wewnętrznym                                                     |
| Sposób montażu              | Otwór gwintowany po obu stronach/spód obudowy z otworem gwintowanym                 |

## DANE TECHNICZNE

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Skok                        | 200 mm                                                                              |
| Sposób montażu              | otwór gwintowany po obu stronach/spód obudowy z otworem gwintowanym                 |
| Wielkość                    | 32                                                                                  |
| Skok śruby                  | A (LEY25: 12 mm; LEY32: 16(20) mm, LEY63: 20 mm)                                    |
| Dokładność                  | wersja podstawowa                                                                   |
| Pozycja montażu silnika     | D (w osi)                                                                           |
| Silnik                      | NZ (sposób montażu Z)                                                               |
| Gwint na tłoczysku          | tłoczysko z gwintem wewnętrznym                                                     |
| Wykonanie pyło/wodoszczelne | wielkość 25, 32: bez obudowy pyłoszczelnej, wielkość 63: IP5x, obudowa pyłoszczelna |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | LEY32DNZA-200 |
|---------|---------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 12:09