



Siłownik elektryczny, typ prętowy, średnica 32 mm (LEY32LNZC-200) - SMC



**Numer artykułu SKU:
LEY32LNZC-200**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokładność | Wersja podstawowa |
| Wielkość | 32 |
| Pozycja montażu silnika | L (Z lewej strony równolegle) |
| Silnik | NZ (Sposób montażu Z) |
| Skok śruby | C [LEY25: 3 mm; LEY32: 4(5) mm; LEY63: 5mm] |
| Skok | 200 mm |
| Wykonanie pyło/wodoszczelne | Wielkość 25, 32: bez obudowy pyłoszczelnej; wielkość 63: IP5x, obudowa pyłoszczelna |
| Gwint tłoczyska | Tłoczysko z gwintem wewnętrznym |
| Sposób montażu | Otwór gwintowany po obu stronach/spód obudowy z otworem gwintowanym |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Skok | 200 mm |
| Sposób montażu | otwór gwintowany po obu stronach/spód obudowy z otworem gwintowanym |
| Wielkość | 32 |
| Skok śruby | C (LEY25: 3 mm; LEY32: 4(5) mm; LEY63: 5mm) |
| Dokładność | wersja podstawowa |
| Pozycja montażu silnika | L (z lewej strony równolegle) |
| Silnik | NZ (sposób montażu Z) |
| Gwint na tłoczysku | tłoczysko z gwintem wewnętrznym |
| Wykonanie pyło/wodoszczelne | wielkość 25, 32: bez obudowy pyłoszczelnej, wielkość 63: IP5x, obudowa pyłoszczelna |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | LEY32LNZC-200 |
|---------|---------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 13:24