



Siłownik elektryczny, średnica 25 mm, skok 30 mm (LEY25RNYC-30D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
LEY25RNYC-30D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Dokładność	Podstawowy
Rozmiar	25
Pozycja montażu silnika	Równoległy po prawej stronie
Typ silnika	Typ montażu Y
Skok	Skok 30 mm
Odporny na kurz/kapniecia	Bez obudowy; IP5x (specyfikacja pyłoszczelna)
Gwint końcówki tłoka	Gwint wewnętrzny na końcu pręta
Styl montażu	Podwójny widelec

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Sposób montażu	D (ucho podwójne)
Wielkość	25
Skok śruby	C (LEY25: 3 mm; LEY32: 4(5) mm; LEY63: 5mm)
Dokładność	wersja podstawowa
Pozycja montażu silnika	R (z prawej strony równoległe)
Silnik	NY (sposób montażu Y)
Gwint na tłoczysku	tłoczysko z gwintem wewnętrznym
Wykonanie pyło/wodoszczelne	wielkość 25, 32: bez obudowy pyłoszczelnej, wielkość 63: IP5x, obudowa pyłoszczelna

Nr kat.

LEY25RNYC-30D

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 01:04