AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik elektryczny, średnica 32 mm, skok 30 mm (LEY32DNM1C-30) - SMC



## Numer artykułu SKU: LEY32DNM1C-30

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 4 tygodnie

SMC

## OPIS PRODUKTU

# Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Dokładność | Podstawowy |
| Rozmiar | 32 |
| Pozycja montażu silnika | W linii |
| Typ silnika | Typ montażu M1 |
| Skok | Skok 30 mm |
| Odporny na kurz/kapnięcia | Bez obudowy; IP5x (specyfikacja pyłoszczelna) |
| Gwint końcówki tłoka | Gwint wewnętrzny na końcu pręta |
| Styl montażu | Styl gwintowany na obu końcach / Styl gwintowany na spodzie korpusu |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Skok** | 30 mm |
| **Sposób montażu** | otwór gwintowany po obu stronach/spód obudowy z otworem gwintowanym |
| **Wielkość** | 32 |
| **Skok śruby** | C (LEY25: 3 mm; LEY32: 4(5) mm; LEY63: 5mm) |
| **Dokładność** | wersja podstawowa |
| **Pozycja montażu silnika** | D (w osi) |
| **Silnik** | NM1 (sposób montażu M1) |
| **Gwint na tłoczysku** | tłoczysko z gwintem wewnętrznym |
| **Wykonanie pyło/wodoszczelne** | wielkość 25, 32: bez obudowy pyłoszczelnej, wielkość 63: IP5x, obudowa pyłoszczelna |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | LEY32DNM1C-30 |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 06:05