AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik elektryczny, średnica 63 mm, skok 300 mm (LEY63NYB-300M) - SMC



**Numer artykułu SKU: LEY63NYB-300M**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 8 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Dokładność | Wersja podstawowa |
| Wielkość | 63 |
| Pozycja montażu silnika | Na górze |
| Silnik | NY (Sposób montażu Y) |
| Skok śruby | B [LEY25: 6 mm; LEY32: 8(10) mm; LEY63: 10 mm] |
| Skok | 300 mm |
| Wykonanie pyło/wodoszczelne | Wielkość 25, 32: bez obudowy pyłoszczelnej; wielkość 63: IP5x, obudowa pyłoszczelna |
| Gwint tłoczyska | M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym, załączona 1 nakrętka tłoczyska) |
| Sposób montażu | Otwór gwintowany po obu stronach/spód obudowy z otworem gwintowanym |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Skok** | 300 mm |
| **Sposób montażu** | otwór gwintowany po obu stronach/spód obudowy z otworem gwintowanym |
| **Skok śruby** | B (LEY25: 6 mm; LEY32: 8(10) mm; LEY63: 10 mm) |
| **Dokładność** | wersja podstawowa |
| **Wielkość korpusu** | 63 mm |
| **Pozycja montażu silnika** | na górze |
| **Silnik** | NY (sposób montażu Y) |
| **Gwint na tłoczysku** | M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym, załączona 1 nakrętka tłoczyska) |
| **Wykonanie pyło/wodoszczelne** | wielkość 25, 32: bez obudowy pyłoszczelnej, wielkość 63: IP5x, obudowa pyłoszczelna |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | LEY63NYB-300M |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 06:05