



Siłownik elektryczny, średnica 63 mm, skok 300 mm (LEYH63DNZB-300M) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
LEYH63DNZB-300M**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Dokładność                  | H (O wysokiej precyzji)   |
| Wielkość                    | 63  |
| Pozycja montażu silnika     | D (W osi)   |
| Silnik                      | NZ (Sposób montażu Z)   |
| Skok śruby                  | B [LEY25: 6 mm; LEY32: 8(10) mm; LEY63: 10 mm]                                      |
| Skok                        | 300 mm  |
| Wykonanie pyło/wodoszczelne | Wielkość 25, 32: bez obudowy pyłoszczelnej; wielkość 63: IP5x, obudowa pyłoszczelna |
| Gwint tłoczyska             | M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym, załączona 1 nakrętka tłoczyska)                 |
| Sposób montażu              | Otwór gwintowany po obu stronach/spód obudowy z otworem gwintowanym                 |

---

## DANE TECHNICZNE

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Skok                        | 300 mm  |
| Sposób montażu              | otwór gwintowany po obu stronach/spód obudowy z otworem gwintowanym                 |
| Skok śruby                  | B (LEY25: 6 mm; LEY32: 8(10) mm; LEY63: 10 mm)                                      |
| Dokładność                  | H (o wysokiej precyzji)   |
| Wielkość korpusu            | 63 mm   |
| Pozycja montażu silnika     | D (w osi)   |
| Silnik                      | NZ (sposób montażu Z)   |
| Gwint na tłoczysku          | M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym, załączona 1 nakrętka tłoczyska)                 |
| Wykonanie pyło/wodoszczelne | wielkość 25, 32: bez obudowy pyłoszczelnej, wielkość 63: IP5x, obudowa pyłoszczelna |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | LEYH63DNZB-300M |
|---------|-----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 11:08