



## Siłownik elektryczny, średnica 32 mm, skok 500 mm (LEY32NZA-500M) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
LEY32NZA-500M**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Dokładność                  | Wersja podstawowa   |
| Wielkość                    | 32  |
| Pozycja montażu silnika     | Na górze  |
| Silnik                      | NZ (Sposób montażu Z)   |
| Skok śruby                  | A [LEY25: 12 mm; LEY32: 16(20) mm, LEY63: 20 mm]                                    |
| Skok                        | 500 mm  |
| Wykonanie pyło/wodoszczelne | Wielkość 25, 32: bez obudowy pyłoszczelnej; wielkość 63: IP5x, obudowa pyłoszczelna |
| Gwint tłoczyska             | M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym, załączona 1 nakrętka tłoczyska)                 |
| Sposób montażu              | Otwór gwintowany po obu stronach/spód obudowy z otworem gwintowanym                 |

### DANE TECHNICZNE

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Skok                        | 500 mm  |
| Sposób montażu              | otwór gwintowany po obu stronach/spód obudowy z otworem gwintowanym                 |
| Wielkość                    | 32  |
| Skok śruby                  | A (LEY25: 12 mm; LEY32: 16(20) mm, LEY63: 20 mm)                                    |
| Dokładność                  | wersja podstawowa   |
| Pozycja montażu silnika     | na górze  |
| Silnik                      | NZ (sposób montażu Z)   |
| Gwint na tłoczysku          | M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym, załączona 1 nakrętka tłoczyska)                 |
| Wykonanie pyło/wodoszczelne | wielkość 25, 32: bez obudowy pyłoszczelnej, wielkość 63: IP5x, obudowa pyłoszczelna |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | LEY32NZA-500M |
|---------|---------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 01:27