AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik elektryczny, średnica 32 mm, skok 400 mm (LEY32NZC-400M) - SMC



**Numer artykułu SKU: LEY32NZC-400M**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Dokładność | Wersja podstawowa |
| Wielkość | 32 |
| Pozycja montażu silnika | Na górze |
| Silnik | NZ (Sposób montażu Z) |
| Skok śruby | C [LEY25: 3 mm; LEY32: 4(5) mm; LEY63: 5mm] |
| Skok | 400 mm |
| Wykonanie pyło/wodoszczelne | Wielkość 25, 32: bez obudowy pyłoszczelnej; wielkość 63: IP5x, obudowa pyłoszczelna |
| Gwint tłoczyska | M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym, załączona 1 nakrętka tłoczyska) |
| Sposób montażu | Otwór gwintowany po obu stronach/spód obudowy z otworem gwintowanym |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Skok** | 400 mm |
| **Sposób montażu** | otwór gwintowany po obu stronach/spód obudowy z otworem gwintowanym |
| **Wielkość** | 32 |
| **Skok śruby** | C (LEY25: 3 mm; LEY32: 4(5) mm; LEY63: 5mm) |
| **Dokładność** | wersja podstawowa |
| **Pozycja montażu silnika** | na górze |
| **Silnik** | NZ (sposób montażu Z) |
| **Gwint na tłoczysku** | M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym, załączona 1 nakrętka tłoczyska) |
| **Wykonanie pyło/wodoszczelne** | wielkość 25, 32: bez obudowy pyłoszczelnej, wielkość 63: IP5x, obudowa pyłoszczelna |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | LEY32NZC-400M |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 06:05