AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik elektryczny, średnica 63 mm, skok 400 mm (LEY63NZL-400M) - SMC



**Numer artykułu SKU: LEY63NZL-400M**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Dokładność | Podstawowy |
| Rozmiar | 63 |
| Pozycja montażu silnika | Montaż górny |
| Typ silnika | Typ montażu Z |
| Skok | Skok 400 mm |
| Odporny na kurz/kapnięcia | Bez obudowy; IP5x (specyfikacja pyłoszczelna) |
| Gwint końcówki tłoka | Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka |
| Styl montażu | Styl gwintowany na obu końcach / Styl gwintowany na spodzie korpusu |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Skok** | 400 mm |
| **Sposób montażu** | otwór gwintowany po obu stronach/spód obudowy z otworem gwintowanym |
| **Skok śruby** | L (LEY63, 2,86 mm] |
| **Dokładność** | wersja podstawowa |
| **Wielkość korpusu** | 63 mm |
| **Pozycja montażu silnika** | na górze |
| **Silnik** | NZ (sposób montażu Z) |
| **Gwint na tłoczysku** | M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym, załączona 1 nakrętka tłoczyska) |
| **Wykonanie pyło/wodoszczelne** | wielkość 25, 32: bez obudowy pyłoszczelnej, wielkość 63: IP5x, obudowa pyłoszczelna |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | LEY63NZL-400M |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 06:05