



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, pręt prowadzący, średnica 40 mm, skok 100 mm, z blokadą (CDNA2F40-100-D-M9BWSDPCS) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDNA2F40-100-D-M9(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Materiał rurki

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Sufiks dla cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Kierunek blokady

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Styl kołnierza po stronie tłoczyska

Rura aluminiowa

Średnica otworu 40 mm

Rc

Standardowy skok 100 mm

Bez osłony pręta, oba końce

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Bez osłony pręta, oba końce

Obie strony

Wskaźnik dwukolorowy, automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, z fabrycznie podłączonym złączem M12-4 pin, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,5m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)

1 szt.

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm	Nr kat.	CDNA2F40-100-D-M9(1)
Sposób montażu	F (kołnierz mocowany z przodu)		
Rodzaj gwintu	R		
Przyłącze elektryczne	SDPC (długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)		
Materiał tulei	tuleja aluminiowa		
Średnica tłoka D	40 mm		
Czujnik położenia	M9BW (czujnik elektroniczny z 2-kolor. wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m)		
Magnes	D (wbudowany magnes)		
Osłona tłoczyska/amortyzacja	amortyzacja z obu stron		