



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik prętowy, średnica 80, skok 150, z blokadą (CDNA2F80TF-150-D-A54Z) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDNA2F80TF-150-D-(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	F (Kołnierz mocowany z przodu)
Materiał tulei	Tuleja aluminiowa
Średnica tłoka	80 mm
Gwint	TF (Gwint G)
Skok	150
Ośłona tłoczyska/amortyzacja	Amortyzacja z obu stron
Czujnik położenia	A54--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <200V AC, LED, kabel 0,5 m
Przyłącze elektryczne	Z (5 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm
Sposób montażu	F (kołnierz mocowany z przodu)
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	Z (5 m)
Materiał tulei	tuleja aluminiowa
Średnica tłoka D	80 mm
Czujnik położenia	A54 (czujnik kontaktronowy, 5-24V DC, <200V AC, LED, kabel 0,5 m)
Magnes	D (wbudowany magnes)
Ośłona tłoczyska/amortyzacja	amortyzacja z obu stron

Nr kat.	CDNA2F80TF-150-D-(1)
---------	----------------------