

Siłownik pneumatyczny, pręt prowadzący, średnica 63 mm, skok 175 mm, z blokadą (CDNA2F63-175-D-P3DWASC) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDNA2F63-175-D-P3(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	F (Kołnierz mocowany z przodu)
Materiał tulei	Tuleja aluminiowa
Średnica tłoka	63 mm
Gwint	R
Skok	175
Ostłona tłoczyska/amortyzacja	Amortyzacja z obu stron
Czujnik położenia	P3DW--Czujnik elektroniczny, 2-kolorowe wskazanie, odporny na pole magnetyczne, 2-przew.
Przyłącze elektryczne	SC (Długość kabla 0,3 m, złącze M12 4-pinowe, wy 3 i 4)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	175 mm
Sposób montażu	F (kołnierz mocowany z przodu)
Rodzaj gwintu	R
Przyłącze elektryczne	SC (długość kabla 0,3 m, złącze M12 4-pinowe, wy 3 i 4)
Materiał tulei	tuleja aluminiowa
Średnica tłoka D	63 mm
Czujnik położenia	P3DW (czujnik elektroniczny, 2-kolor. wskazanie, odporny na pole magnetyczne, 2-przew.)
Magnes	D (wbudowany magnes)
Ośłona tłoczyska/amortyzacja	amortyzacja z obu stron

Nr kat.	CDNA2F63-175-D-P3(1)
---------	----------------------