



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, pręt prowadzący, średnica 50 mm, skok 200 mm, z blokadą (CDNA2F50-200J-D-M9BAL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDNA2F50-200J-D-M(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sposób montażu	F (Kołnierz mocowany z przodu)
Ostona tłoczyska/amortyzacja	J (Ostona tłoczyska nylonowa, amortyzacja: obustronna)
Skok	200
Magnes	D (Wbudowany magnes)
Czujnik położenia	M9BA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Materiał tulei	Tuleja aluminiowa
Średnica tłoka	50 mm
Gwint	R
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	200 mm
Sposób montażu	F (kołnierz mocowany z przodu)
Rodzaj gwintu	R
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Materiał tulei	tuleja aluminiowa
Średnica tłoka D	50 mm
Czujnik położenia	M9BA (czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m)m wskazaniem, 3-przew. PNP, kabel poziomy 0,5 m)
Magnes	D (wbudowany magnes)
Ośłona tłoczyska/amortyzacja	J (ośłona tłoczyska nylonowa, amortyzacja obustronna)

Nr kat.	CDNA2F50-200J-D-M(1)
---------	----------------------