



Najszybsza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, pręt prowadzący, średnica 63 mm, skok 250 mm, z blokadą (CDNA2F63-250-D-P3DWASC) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDNA2F63-250-D-P3(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Materiał rurki

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Sufiks dla cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Kierunek blokady

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Styl kołnierza po stronie tłoczyska

Rura aluminiowa

Średnica otworu 63 mm

Rc

Standardowy skok 250 mm

Bez osłony pręta, oba końce

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Bez osłony pręta, oba końce

Obie strony

Odporna na pole magnetyczne dwukolorowa dioda sygnalizacyjna, półprzewodnikowy przełącznik automatyczny, z fabrycznie okablowanym złączem M12-4 pin, z lampką sygnalizacyjną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,3 m, napięcie zasilania: DC24V

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	250 mm	Nr kat.	CDNA2F63-250-D-P3(1)
Sposób montażu	F (kołnierz mocowany z przodu)		
Rodzaj gwintu	R		
Przyłącze elektryczne	SC (długość kabla 0,3 m, złącze M12 4-pinowe, wy 3 i 4)		
Materiał tulei	tuleja aluminiowa		
Średnica tłoka D	63 mm		
Czujnik położenia	P3DW (czujnik elektroniczny, 2-kolor. wskazanie, odporny na pole magnetyczne, 2-przew.)		
Magnes	D (wbudowany magnes)		
Osłona tłoczyska/amortyzacja	amortyzacja z obu stron		