



Siłownik pneumatyczny, pręt prowadzący, średnica 50 mm, skok 30 mm, z blokadą (CDNA2B50-30J-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDNA2B50-30J-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Materiał tulei	Tuleja aluminiowa
Średnica tłoka	50 mm
Gwint	R
Skok	30
Ośłona tłoczyska/amortyzacja J (Ośłona tłoczyska nylonowa, amortyzacja: obustronna)	
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Rodzaj gwintu	R
Materiał tulei	tuleja aluminiowa
Średnica tłoka D	50 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Ośłona tłoczyska/amortyzacja	J (ośłona tłoczyska nylonowa, amortyzacja obustronna)

Nr kat.	CDNA2B50-30J-D
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:24