



Siłownik pneumatyczny, pręt prowadzący, średnica 40 mm, skok 300 mm, z blokadą (CDNA2G40-300-D-M9BWSDPC) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDNA2G40-300-D-M9(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	G (Kołnierz z tyłu)
Materiał tulei	Tuleja aluminiowa
Średnica tłoka	40 mm
Gwint	R
Skok	300
Ośłona tłoczyska/amortyzacja	Amortyzacja z obu stron
Czujnik położenia	M9BW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	SDPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	300 mm
Sposób montażu	G (kołnierz z tyłu)
Rodzaj gwintu	R
Przyłącze elektryczne	SDPC (długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)
Materiał tulei	tuleja aluminiowa
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	M9BW (czujnik elektroniczny z 2-kolor. wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m)
Magnes	D (wbudowany magnes)
Ośłona tłoczyska/amortyzacja	amortyzacja z obu stron

Nr kat.	CDNA2G40-300-D-M9(1)
---------	----------------------