



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, pręt prowadzący, średnica 40 mm, skok 405 mm, z blokadą (CDNA2F40TF-405-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDNA2F40TF-405-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)	Z automatycznym wyłącznikiem
Styl montażu	Styl kołnierza po stronie tłoczyska
Materiał rurki	Rura aluminiowa
Średnica tłoka	Średnica otworu 40 mm
Typ gwintu portu	G
Sufiks dla cylindra	Bez osłony pręta, oba końce
Znacznik podwójnego skoku	Bez oznaczenia dwóch suwów
Skok cylindra 2	Bez skoku cylindra 2
Sufiks dla Cylindra2	Bez osłony pręta, oba końce
Kierunek blokady	Obie strony
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	405 mm
Sposób montażu	F (kołnierz mocowany z przodu)
Rodzaj gwintu	G
Materiał tulei	tuleja aluminiowa
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Ośłona tłoczyska/amortyzacja	amortyzacja z obu stron

Nr kat.	CDNA2F40TF-405-D
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 23:32