



Siłownik pneumatyczny, pręt prowadzący, średnica 63, skok 540, z blokadą (CNA2B63-540-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CNA2B63-540-D**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 8 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Magnes                       | Brak                                       |
| Sposób montażu               | B (Wersja podstawowa)                      |
| Materiał tulei               | Tuleja aluminiowa                          |
| Średnica tłoka               | 63 mm                                      |
| Gwint                        | R  |
| Skok                         | 540  |
| Ostona tłoczyska/amortyzacja | Amortyzacja z obu stron                    |
| Czujnik położenia            | Bez czujników                              |
| Przyłącze elektryczne        | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników              | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)   |

## DANE TECHNICZNE

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Skok                         | 540 mm                  |
| Sposób montażu               | B (wersja podstawowa)   |
| Rodzaj gwintu                | R                       |
| Materiał tulei               | tuleja aluminiowa       |
| Średnica tłoka D             | 63 mm                   |
| Czujnik położenia            | bez czujników           |
| Magnes                       | brak                    |
| Ośłona tłoczyska/amortyzacja | amortyzacja z obu stron |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | CNA2B63-540-D |
|---------|---------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 15:56