



Siłownik pneumatyczny, pręt prowadzący, średnica 80 mm, skok 765 mm, z blokadą (CDNA2T80TF-765-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDNA2T80TF-765-D**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)	Z automatycznym wyłącznikiem
Styl montażu	Typ centralnego zawieszenia
Materiał rurki	Rura aluminiowa
Średnica tłoka	Średnica otworu 80 mm
Typ gwintu portu	G
Sufiks dla cylindra	Bez osłony pręta, oba końce
Znacznik podwójnego skoku	Bez oznaczenia dwóch suwów
Skok cylindra 2	Bez skoku cylindra 2
Sufiks dla Cylindra2	Bez osłony pręta, oba końce
Kierunek blokady	Obie strony
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

## DANE TECHNICZNE

Skok	765 mm
Sposób montażu	T (jarzmo wahliwe środkowe)
Rodzaj gwintu	G
Materiał tulei	tuleja aluminiowa
Średnica tłoka D	80 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Ośłona tłoczyska/amortyzacja	amortyzacja z obu stron

Nr kat.	CDNA2T80TF-765-D
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 00:23