



Siłownik pneumatyczny, pręt prowadzący, średnica 80 mm, skok 900 mm, z blokadą (CDNA2F80TF-900-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDNA2F80TF-900-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	F (Kołnierz mocowany z przodu)
Materiał tulei	Tuleja aluminiowa
Średnica tłoka	80 mm
Gwint	TF (Gwint G)
Skok	900
Ośłona tłoczyska/amortyzacja	Amortyzacja z obu stron
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	900 mm
Sposób montażu	F (kołnierz mocowany z przodu)
Rodzaj gwintu	G
Materiał tulei	tuleja aluminiowa
Średnica tłoka D	80 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Ośłona tłoczyska/amortyzacja	amortyzacja z obu stron

Nr kat.	CDNA2F80TF-900-D
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 21:04