



Siłownik pneumatyczny, pręt prowadzący, średnica 80 mm, skok 600 mm, z blokadą (CDNA2D80-600-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDNA2D80-600-D**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	D (Ucho podwójne)
Materiał tulei	Tuleja aluminiowa
Średnica tłoka	80 mm
Gwint	R
Skok	600
Ostona tłoczyska/amortyzacja	Amortyzacja z obu stron
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

## DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	80 mm
Skok	600 mm
Sposób montażu	D (ucho podwójne)
Rodzaj gwintu	R
Materiał tulei	tuleja aluminiowa
Czujnik położenia	bez czujników
Ośłona tłoczyska/amortyzacja	amortyzacja z obu stron
Magnes w tłoku	D (wbudowany)

Nr kat.	CDNA2D80-600-D
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 17:59