



Siłownik pneumatyczny, pręt prowadzący, średnica 40 mm, skok 25 mm, z blokadą (CDNA2F40-25-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDNA2F40-25-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)	Z automatycznym wyłącznikiem
Styl montażu	Styl kołnierza po stronie tłoczyska
Materiał rurki	Rura aluminiowa
Średnica tłoka	Średnica otworu 40 mm
Typ gwintu portu	Rc
Skok cylindra	Standardowy skok 25 mm
Sufiks dla cylindra	Bez osłony pręta, oba końce
Znacznik podwójnego skoku	Bez oznaczenia dwóch suwów
Skok cylindra 2	Bez skoku cylindra 2
Sufiks dla Cylindra2	Bez osłony pręta, oba końce
Kierunek blokady	Obie strony
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDNA2F40-25-D

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 15:14