

Siłownik elektryczny typu pręt, średnica 63, skok 100 (LEY63RS4C-100BM-S2A21) - SMC



Numer artykułu SKU:  
**LEY63RS4C-100BM-S2A2**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Dokładność                  | Wersja podstawowa                                                   |
| Pozycja montażu silnika     | R (Z prawej strony)                                                 |
| Silnik                      | S4 (Moc 400W - enkoder przyrostowy, LECSA2)                         |
| Skok śruby                  | C (5 mm)                                                            |
| Skok                        | 100 mm                                                              |
| Wykonanie pyło/wodoszczelne | IP5x (Wykonanie odporne na pył)                                     |
| Opcje silnika               | B (Z hamulcem)                                                      |
| Gwint tłoczyska             | M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym, załączona 1 nakrętka tłoczyska) |
| Sposób montażu              | Otwory gwintowane z obu stron (standard)                            |
| Typ kabla silnika           | S (Kabel standardowy)                                               |
| Długość kabla               | 2 (2 m)                                                             |
| Typ wzmacniacza             | A2 (LECSA2 200 V do 230 V)                                          |
| Złącze I/O                  | 1 (1,5 m)                                                           |

---

## DANE TECHNICZNE

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Skok                        | 100 mm                                                              |
| Sposób montażu              | otwory gwintowane z obu stron (standard)                            |
| Skok śruby                  | C (5 mm)                                                            |
| Dokładność                  | wersja podstawowa                                                   |
| Opcje silnika               | B (z hamulcem)                                                      |
| Pozycja montażu silnika     | R (z prawej strony)                                                 |
| Silnik                      | S4 (moc 400W - enkoder przyrostowy, LECSA2)                         |
| Typ kabla silnika           | S (kabel standardowy)                                               |
| Typ wzmacniacza             | A2 (LECSA2 200 V do 230 V)                                          |
| Złącze I/O                  | 1 (1,5 m)                                                           |
| Gwint na tłoczysku          | M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym, załączona 1 nakrętka tłoczyska) |
| Wykonanie pyło/wodoszczelne | IP5x (wykonanie pyłoszczelne)                                       |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | LEY63RS4C-100BM-S2A2 |
|---------|----------------------|