

Siłownik elektryczny, typ prętowy, średnica 63, skok 300 (LEY63RS4C-300BM-S2A21) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**LEY63RS4C-300BM-S2A2**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dokładność              | Podstawowy                                                  |
| Rozmiar                 | 63                                                          |
| Pozycja montażu silnika | Równoległy po prawej stronie                                |
| Typ silnika             | Silnik serwo AC (enkoder inkrementalny), moc wyjściowa 400W |
| Skok                    | Skok 300 mm                                                 |
| Odporny na kurz/kapnieć | IP5x (specyfikacja pyłoszczelna)                            |
| Opcja silnika           | Z zamkiem                                                   |
| Gwint końcówki tłoka    | Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka                             |
| Styl montażu            | Końce gwintowane (standard)                                 |
| Typ kabla               | Standardowy kabel                                           |
| Długość kabla           | 2 m                                                         |
| Typ napędu              | LECSA2, napięcie zasilania 200V do 230V                     |
| Długość kabla I/O       | 1,5 m                                                       |

---

## DANE TECHNICZNE

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Skok                        | 300 mm                                                              |
| Sposób montażu              | otwory gwintowane z obu stron (standard)                            |
| Skok śruby                  | C (5 mm)                                                            |
| Dokładność                  | wersja podstawowa                                                   |
| Opcje silnika               | B (z hamulcem)                                                      |
| Pozycja montażu silnika     | R (z prawej strony)                                                 |
| Silnik                      | S4 (moc 400W - enkoder przyrostowy, LECSA2)                         |
| Typ kabla silnika           | S (kabel standardowy)                                               |
| Typ wzmacniacza             | A2 (LECSA2 200 V do 230 V)                                          |
| Złącze I/O                  | 1 (1,5 m)                                                           |
| Gwint na tłoczysku          | M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym, załączona 1 nakrętka tłoczyska) |
| Wykonanie pyło/wodoszczelne | IP5x (wykonanie pyłoszczelne)                                       |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | LEY63RS4C-300BM-S2A2 |
|---------|----------------------|