AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik elektryczny, typ prętowy, średnica 63, skok 600 (LEY63S4C-600BM-R5A21) - SMC



**Numer artykułu SKU: LEY63S4C-600BM-R5A21**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Dokładność | Podstawowy |
| Rozmiar | 63 |
| Pozycja montażu silnika | Montaż górny |
| Typ silnika | Silnik serwo AC (enkoder inkrementalny), moc wyjściowa 400W |
| Skok | Skok 600 mm |
| Odporny na kurz/kapnięcia | IP5x (specyfikacja pyłoszczelna) |
| Opcja silnika | Z zamkiem |
| Gwint końcówki tłoka | Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka |
| Styl montażu | Końce gwintowane (standard) |
| Typ kabla | Kabel robotyczny (kabel elastyczny) |
| Długość kabla | 5 m |
| Typ napędu | LECSA2, napięcie zasilania 200V do 230V |
| Długość kabla I/O | 1,5 m |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Skok** | 600 mm |
| **Sposób montażu** | otwory gwintowane z obu stron (standard) |
| **Skok śruby** | C (5 mm) |
| **Dokładność** | wersja podstawowa |
| **Opcje silnika** | B (z hamulcem) |
| **Pozycja montażu silnika** | od góry |
| **Silnik** | S4 (moc 400W - enkoder przyrostowy, LECSA2) |
| **Typ kabla silnika** | R (kabel do robota, elastyczny) |
| **Typ wzmacniacza** | A2 (LECSA2 200 V do 230 V) |
| **Złącze I/O** | 1 (1,5 m) |
| **Gwint na tłoczysku** | M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym, załączona 1 nakrętka tłoczyska) |
| **Wykonanie pyło/wodoszczelne** | IP5x (wykonanie pyłoszczelne) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | LEY63S4C-600BM-R5A21 |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 06:07