# Siłownik elektryczny typu pręt, średnica 63, skok 100 (LEY63DS4B-100B-S2A2H) - SMC



**Numer artykułu SKU: LEY63DS4B-100B-S2A2H**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Dokładność | Podstawowy |
| Rozmiar | 63 |
| Pozycja montażu silnika | Prosty |
| Typ silnika | Silnik serwo AC (enkoder inkrementalny), moc wyjściowa 400W |
| Skok | Skok 100 mm |
| Odporny na kurz/kapnięcia | IP5x (specyfikacja pyłoszczelna) |
| Opcja silnika | Z zamkiem |
| Gwint końcówki tłoka | Gwint wewnętrzny na końcu pręta |
| Styl montażu | Końce gwintowane (standard) |
| Typ kabla | Standardowy kabel |
| Długość kabla | 2 m |
| Typ napędu | LECSA2, napięcie zasilania 200V do 230V |
| Długość kabla I/O | Bez kabla (tylko złącze) |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Skok** | 100 mm |
| **Sposób montażu** | otwory gwintowane z obu stron (standard) |
| **Skok śruby** | B (10 mm) |
| **Dokładność** | wersja podstawowa |
| **Opcje silnika** | B (z hamulcem) |
| **Pozycja montażu silnika** | D (w osi) |
| **Silnik** | S4 (moc 400W - enkoder przyrostowy, LECSA2) |
| **Typ kabla silnika** | S (kabel standardowy) |
| **Typ wzmacniacza** | A2 (LECSA2 200 V do 230 V) |
| **Złącze I/O** | H (z konektorem) |
| **Gwint na tłoczysku** | tłoczysko z gwintem wewnętrznym |
| **Wykonanie pyło/wodoszczelne** | IP5x (wykonanie pyłoszczelne) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | LEY63DS4B-100B-S2A2H |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 06:00