# Siłownik elektryczny, typ prętowy, średnica 63, skok 600 (LEY63DS4A-600B) - SMC



## Numer artykułu SKU: LEY63DS4A-600B

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Dokładność | Podstawowy |
| Rozmiar | 63 |
| Pozycja montażu silnika | Prosty |
| Typ silnika | Silnik serwo AC (enkoder inkrementalny), moc wyjściowa 400W |
| Skok | Skok 600 mm |
| Odporny na kurz/kapnięcia | IP5x (specyfikacja pyłoszczelna) |
| Opcja silnika | Z zamkiem |
| Gwint końcówki tłoka | Gwint wewnętrzny na końcu pręta |
| Styl montażu | Końce gwintowane (standard) |
| Typ kabla | Bez kabla |
| Długość kabla | Bez kabla |
| Typ napędu | Bez sterownika |
| Długość kabla I/O | Bez kabla |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Skok** | 600 mm |
| **Sposób montażu** | otwory gwintowane z obu stron (standard) |
| **Skok śruby** | A (20 mm) |
| **Dokładność** | wersja podstawowa |
| **Opcje silnika** | B (z hamulcem) |
| **Pozycja montażu silnika** | D (w osi) |
| **Silnik** | S4 (moc 400W - enkoder przyrostowy, LECSA2) |
| **Typ kabla silnika** | bez kabla |
| **Typ wzmacniacza** | bez wzmacniacza |
| **Złącze I/O** | bez gniazda przyłączeniowego |
| **Gwint na tłoczysku** | tłoczysko z gwintem wewnętrznym |
| **Wykonanie pyło/wodoszczelne** | IP5x (wykonanie pyłoszczelne) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | LEY63DS4A-600B |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 06:07