AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik elektryczny, typ prętowy, średnica 63, skok 300 (LEY63T8C-300PB-R5) - SMC



**Numer artykułu SKU: LEY63T8C-300PB-R5**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Dokładność | Wersja podstawowa |
| Pozycja montażu silnika | Od góry |
| Silnik | T8 (Moc 400W, enkoder absolutny, LECSS2) |
| Skok śruby | C (5 mm) |
| Skok | 300 mm |
| Wykonanie pyło/wodoszczelne | P (IP65, Wykonanie odporne na pył i wodę) |
| Opcje silnika | B (Z hamulcem) |
| Gwint tłoczyska | Tłoczysko z gwintem wewnętrznym |
| Sposób montażu | Otwory gwintowane z obu stron (standard) |
| Typ kabla silnika | R (Kabel robotowy, elastyczny) |
| Długość kabla | 5 (5 m) |
| Typ wzmacniacza | Bez wzmacniacza |
| Złącze I/O | Bez gniazda przyłączeniowego |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Skok** | 300 mm |
| **Sposób montażu** | otwory gwintowane z obu stron (standard) |
| **Skok śruby** | C (5 mm) |
| **Dokładność** | wersja podstawowa |
| **Opcje silnika** | B (z hamulcem) |
| **Pozycja montażu silnika** | od góry |
| **Silnik** | T8 (moc 400W, enkoder absolutny, LECSS2) |
| **Typ kabla silnika** | R (kabel do robota, elastyczny) |
| **Typ wzmacniacza** | bez wzmacniacza |
| **Złącze I/O** | bez gniazda przyłączeniowego |
| **Gwint na tłoczysku** | tłoczysko z gwintem wewnętrznym |
| **Wykonanie pyło/wodoszczelne** | P (IP65, wykonanie odporne na pył i wodę) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | LEY63T8C-300PB-R5 |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 06:07