



Siłownik elektryczny, typ prętowy, średnica 63, skok 600 (LEY63S4L-600B-S5A2H) - SMC



**Numer artykułu SKU:
LEY63S4L-600B-S5A2H**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------|---|
| Dokładność | Wersja podstawowa |
| Pozycja montażu silnika | Od góry |
| Silnik | S4 (Moc 400W - enkoder przyrostowy, LECSA2) |
| Skok śruby | L (2,86 mm) |
| Skok | 600 mm |
| Wykonanie pyło/wodoszczelne | IP5x (Wykonanie odporne na pył) |
| Opcje silnika | B (Z hamulcem) |
| Gwint tłoczyska | Tłoczysko z gwintem wewnętrznym |
| Sposób montażu | Otwory gwintowane z obu stron (standard) |
| Typ kabla silnika | S (Kabel standardowy) |
| Długość kabla | 5 (5 m) |
| Typ wzmacniacza | A2 (LECSA2 200 V do 230 V) |
| Złącze I/O | H (Z konektorem) |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|---|
| Skok | 600 mm |
| Sposób montażu | otwory gwintowane z obu stron (standard) |
| Skok śruby | L (2,86 mm) |
| Dokładność | wersja podstawowa |
| Opcje silnika | B (z hamulcem) |
| Pozycja montażu silnika | od góry |
| Silnik | S4 (moc 400W - enkoder przyrostowy, LECSA2) |
| Typ kabla silnika | S (kabel standardowy) |
| Typ wzmacniacza | A2 (LECSA2 200 V do 230 V) |
| Złącze I/O | H (z konektorem) |
| Gwint na tłoczysku | tłoczysko z gwintem wewnętrznym |
| Wykonanie pyło/wodoszczelne | IP5x (wykonanie pyłoszczelne) |

| | |
|---------|---------------------|
| Nr kat. | LEY63S4L-600B-S5A2H |
|---------|---------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 02:09