AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik elektryczny typu tłokowego, średnica 25, skok 150 (LEY25RS2A-150BMD-S5A1H) - SMC



Numer artykułu SKU: LEY25RS2A-150BMD-S5A

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Dokładność	Wersja podstawowa
Wielkość	25
Pozycja montażu silnika	R (Z prawej strony równolegle)
Silnik	S2 (Moc 100W, enkoder przyrostowy, LECSA)
Skok śruby	A [LEY25: 12 mm; LEY32: 16(20) mm]
Skok	150 mm
Opcje silnika	B (Z hamulcem)
Zakończenie tłoczyska	M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym, załączona 1 nakrętka tłoczyska)
Sposób montażu	D (Ucho podwójne)
Typ kabla silnika	S (Kabel standardowy)
Długość kabla	5 (5 m)
Typ sterownika	A1 (LECSA1 100 V do 120 V)
Złącze I/O	H (Z konektorem)

DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm
Zakończenie tłoczyska	M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym, załączona 1 nakrętka tłoczyska)
Sposób montażu	D (ucho podwójne)
Wielkość	25
Skok śruby	A (LEY25: 12 mm; LEY32: 16(20) mm)
Dokładność	wersja podstawowa
Opcje silnika	B (z hamulcem)
Pozycja montażu silnika	R (z prawej strony równolegle)
Silnik	S2 (moc 100W, enkoder przyrostowy, LECSA)/S)
Typ kabla silnika	S (kabel standardowy)
Złącze I/O	H (z konektorem)
Typ sterownika	A1 (LECSA1 100 V do 120 V)

Nr kat.	LEY25RS2A-150BMD-S5A

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 06:16