Siłownik elektryczny typu tłokowego, średnica 25, skok 150 (LEY25RV6B-150M-S5U2H) - SMC



Numer artykułu SKU: LEY25RV6B-150M-S5U2H

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Dokładność	Wersja podstawowa
Wielkość	25
Pozycja montażu silnika	R (Z prawej strony równolegle)
Silnik	V6 (Moc 100W, enkoder absolutny, LECY)
Skok śruby	B [LEY25: 6 mm; LEY32: 8(10) mm]
Skok	150 mm
Opcje silnika	Bez hamulca
Zakończenie tłoczyska	M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym, załączona 1 nakrętka tłoczyska)
Sposób montażu	Otwory gwintowane z obu stron (standard)
Typ kabla silnika	S (Kabel standardowy)
Długość kabla	5 (5 m)
Typ sterownika	U2 (LECYU2 200 do 230 V)
Złącze I/O	H (Z konektorem)

DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm
Zakończenie tłoczyska	M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym, załączona 1 nakrętka tłoczyska)
Sposób montażu	otwory gwintowane z obu stron (standard)
Wielkość	25
Skok śruby	B (LEY25: 6 mm; LEY32: 8(10) mm)
Dokładność	wersja podstawowa
Opcje silnika	bez hamulca
Pozycja montażu silnika	R (z prawej strony równolegle)
Silnik	V6 (moc 100W, enkoder absolutny, LECY)
Typ kabla silnika	S (kabel standardowy)
Złącze I/O	H (z konektorem)
Typ sterownika	U2 (LECYU2 200 do 230 V)

Nr kat.	LEY25RV6B-150M-S5U2H

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 06:08