# Siłownik elektryczny, typ prętowy, średnica 32, skok 200 (LEY32S3C-200BMD-S2A2H) - SMC



**Numer artykułu SKU: LEY32S3C-200BMD-S2A2**

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Dokładność | Podstawowy |
| Rozmiar | 32 |
| Pozycja montażu silnika | Montaż górny |
| Typ silnika | Silnik serwo AC (enkoder inkrementalny), moc 200W, rozmiar siłownika 32 mm |
| Skok | Skok 200 mm |
| Opcja silnika | Z zamkiem |
| Gwint końcówki tłoka | Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka |
| Styl montażu | Styl podwójnego widełek |
| Typ kabla | Standardowy kabel |
| Długość kabla | 2 m |
| Typ napędu | LECSA2, napięcie zasilania 200V do 230V |
| Długość kabla I/O | Złączem |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Skok** | 200 mm |
| **Zakończenie tłoczyska** | M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym, załączona 1 nakrętka tłoczyska) |
| **Sposób montażu** | D (ucho podwójne) |
| **Wielkość** | 32 |
| **Skok śruby** | C (LEY25: 3 mm; LEY32: 4(5) mm) |
| **Dokładność** | wersja podstawowa |
| **Opcje silnika** | B (z hamulcem) |
| **Pozycja montażu silnika** | na górze |
| **Silnik** | S3 (moc 200W, enkoder przyrostowy, LECSA) |
| **Typ kabla silnika** | S (kabel standardowy) |
| **Złącze I/O** | H (z konektorem) |
| **Typ sterownika** | A2 (LECSA2 200 V do 230 V) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | LEY32S3C-200BMD-S2A2 |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 06:08