AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik elektryczny z tłoczyskiem, średnica 25, skok 200 (LEY25T6A-200-R5) - SMC



**Numer artykułu SKU: LEY25T6A-200-R5**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Dokładność | Podstawowy |
| Rozmiar | 25 |
| Pozycja montażu silnika | Montaż górny |
| Typ silnika | Silnik serwo AC (enkoder absolutny), moc wyjściowa 100W, rozmiar siłownika 25 mm |
| Skok | Skok 200 mm |
| Odporny na kurz/kapnięcia | Rozmiar 25/32: Odpowiednik IP4x; Rozmiar 63: IP5x (specyfikacja pyłoszczelna) |
| Opcja silnika | Bez blokady |
| Gwint końcówki tłoka | Gwint wewnętrzny na końcu pręta |
| Styl montażu | Końce gwintowane / Dno korpusu gwintowane |
| Typ kabla | Kabel robotyczny (kabel elastyczny) |
| Długość kabla | 5 m |
| Typ napędu | Bez sterownika |
| Długość kabla I/O | Bez kabla |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Skok** | 200 mm |
| **Zakończenie tłoczyska** | tłoczysko z gwintem wewnętrznym |
| **Sposób montażu** | otwory gwintowane z obu stron (standard) |
| **Wielkość** | 25 |
| **Skok śruby** | A (LEY25: 12 mm; LEY32: 16(20) mm) |
| **Dokładność** | wersja podstawowa |
| **Opcje silnika** | bez hamulca |
| **Pozycja montażu silnika** | na górze |
| **Silnik** | T6 (moc 100W, enkoder absolutny, LECSS2) |
| **Typ kabla silnika** | R (kabel do robota, elastyczny) |
| **Złącze I/O** | bez gniazda przyłączeniowego |
| **Typ sterownika** | bez sterownika |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | LEY25T6A-200-R5 |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 05:57