



Siłownik elektryczny typu tłoczkowego, średnica 25, skok 30 (LEY25LT6A-30L-R5) - SMC



**Numer artykułu SKU:
LEY25LT6A-30L-R5**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Dokładność	Podstawowy
Rozmiar	25
Pozycja montażu silnika	Równoległy lewy bok
Typ silnika	Silnik serwo AC (enkoder absolutny), moc wyjściowa 100W, rozmiar siłownika 25 mm
Skok	Skok 30 mm
Odporny na kurz/kapniecia	Rozmiar 25/32: Odpowiednik IP4x; Rozmiar 63: IP5x (specyfikacja pyłoszczelna)
Opcja silnika	Bez blokady
Gwint końcówki tłoka	Gwint wewnętrzny na końcu pręta
Styl montażu	Styl stopy
Typ kabla	Kabel robotyczny (kabel elastyczny)
Długość kabla	5 m
Typ napędu	Bez sterownika
Długość kabla I/O	Bez kabla

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Zakończenie tłoczyska	tłoczysko z gwintem wewnętrznym
Sposób montażu	L (na łapach)
Wielkość	25
Skok śruby	A (LEY25: 12 mm; LEY32: 16(20) mm)
Dokładność	wersja podstawowa
Opcje silnika	bez hamulca
Pozycja montażu silnika	L (z lewej strony równolegle)
Silnik	T6 (moc 100W, enkoder absolutny, LECSS2)
Typ kabla silnika	R (kabel do robota, elastyczny)
Złącze I/O	bez gniazda przyłączeniowego
Typ sterownika	bez sterownika

Nr kat.	LEY25LT6A-30L-R5
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 23:35