AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik elektryczny, typ prętowy, średnica 32, skok 500 (LEY32RS3A-500BM-S5A2) - SMC



**Numer artykułu SKU: LEY32RS3A-500BM-S5A2**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Dokładność | Podstawowy |
| Rozmiar | 32 |
| Pozycja montażu silnika | Równoległy po prawej stronie |
| Typ silnika | Silnik serwo AC (enkoder inkrementalny), moc 200W, rozmiar siłownika 32 mm |
| Skok | Skok 500 mm |
| Opcja silnika | Z zamkiem |
| Gwint końcówki tłoka | Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka |
| Styl montażu | Końce gwintowane / Dno korpusu gwintowane |
| Typ kabla | Standardowy kabel |
| Długość kabla | 5 m |
| Typ napędu | LECSA2, napięcie zasilania 200V do 230V |
| Długość kabla I/O | Bez kabla |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Skok** | 500 mm |
| **Zakończenie tłoczyska** | M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym, załączona 1 nakrętka tłoczyska) |
| **Sposób montażu** | otwory gwintowane z obu stron (standard) |
| **Wielkość** | 32 |
| **Skok śruby** | A (LEY25: 12 mm; LEY32: 16(20) mm) |
| **Dokładność** | wersja podstawowa |
| **Opcje silnika** | B (z hamulcem) |
| **Pozycja montażu silnika** | R (z prawej strony równolegle) |
| **Silnik** | S3 (moc 200W, enkoder przyrostowy, LECSA) |
| **Typ kabla silnika** | S (kabel standardowy) |
| **Złącze I/O** | bez gniazda przyłączeniowego |
| **Typ sterownika** | A2 (LECSA2 200 V do 230 V) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | LEY32RS3A-500BM-S5A2 |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 06:07