

Siłownik pneumatyczny, średnica 300, skok 200+0 (CS1BN300TF-200+0-XC11) - SMC



Numer artykułu SKU:
CS1BN300TF-200+0-(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Styl montażu	Podstawowy
Materiał rurki	Rura aluminiowa: Średnica tłoka 125,140, skok 1000 mm lub mniej; średnica tłoka 160, skok 1200 mm lub mniej. Rura stalowa: Średnica tłoka 125,140, skok 1001 mm lub więcej; średnica tłoka 160, skok 1201 mm lub więcej; średnica tłoka 180~300.
Typ	Bez smarowania
Średnica tłoka	Średnica cylindra 300 mm
Typ gwintu portu	G
Skok cylindra	Standardowy skok 200 mm
Sufiks dla cylindra	Z amortyzacją po obu stronach (typ powietrzno-hydrauliczny bez amortyzacji)
Symbol Regulacji Skoku	None
Znacznik podwójnego skoku	Znacznik podwójnego skoku
Skok cylindra 2	Standardowy skok 0 mm
Sufiks dla Cylindra2	Z amortyzacją po obu stronach (typ powietrzno-hydrauliczny bez amortyzacji)
Wykonanie na zamówienie	Cylinder dwustronnego działania / typ z pojedynczym tłoczyskiem
Zbiornik ciśnieniowy klasy 2	Zastosowalny

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CS1BN300TF-200+0-(1)
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 21:40