



Siłownik pneumatyczny, średnica 200 mm, skok 150 mm (CDS1B200TF-150) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDS1B200TF-150**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Styl montażu	Podstawowy
Typ	Smarowanie
Średnica tłoka	Średnica otworu 200 mm
Typ gwintu portu	G
Skok cylindra	Standardowy skok 150 mm
Sufiks dla cylindra	Z amortyzacją po obu stronach (typ powietrzno-hydrauliczny bez amortyzacji)
Symbol Regulacji Skoku	None
Znacznik podwójnego skoku	Bez oznaczenia dwóch suwów
Skok cylindra 2	Bez skoku cylindra 2
Sufiks dla Cylindra2	Z amortyzacją po obu stronach (typ powietrzno-hydrauliczny bez amortyzacji)
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm
Sposób montażu	B (standardowy)
Rodzaj gwintu	G
Materiał tulei	tuleja aluminiowa D125
Średnica tłoka D	200 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	bez osłony tłoczyska, amortyzacja: obustronna

Nr kat.	CDS1B200TF-150
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 06:56