



Siłownik pneumatyczny, średnica 160 mm, skok 200 mm (CDS1F160-200) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDS1F160-200

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Styl montażu	Styl kołnierza po stronie tłoczyska
Typ	Smarowanie
Średnica tłoka	Średnica cylindra 160 mm
Typ gwintu portu	Rc
Skok cylindra	Standardowy skok 200 mm
Sufiks dla cylindra	Z amortyzacją po obu stronach (typ powietrzno-hydrauliczny bez amortyzacji)
Symbol Regulacji Skoku	None
Znacznik podwójnego skoku	Bez oznaczenia dwóch suwów
Skok cylindra 2	Bez skoku cylindra 2
Sufiks dla Cylindra2	Z amortyzacją po obu stronach (typ powietrzno-hydrauliczny bez amortyzacji)
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	200 mm
Sposób montażu	F (kołnierz z przodu)
Rodzaj gwintu	R
Materiał tulei	tuleja aluminiowa D125
Średnica tłoka D	160 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	bez osłony tłoczyska, amortyzacja: obustronna

Nr kat.	CDS1F160-200
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 02:49