



Siłownik pneumatyczny, specjalny, średnica 300 mm, skok 500 mm (CS1WFN300TF-500JN)  
- SMC



**Numer artykułu SKU:  
CS1WFN300TF-500JN**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 15 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wbudowany magnes	Bez wbudowanego magnesu
Styl montażu	Styl kołnierza po stronie tłoczyska
Materiał rurki	Rura aluminiowa: Średnica tłoka 125,140, skok 1000 mm lub mniej; średnica tłoka 160, skok 1200 mm lub mniej. Rura stalowa: Średnica tłoka 125,140, skok 1001 mm lub więcej; średnica tłoka 160, skok 1201 mm lub więcej; średnica tłoka 180~300.
Typ	Bez smarowania
Średnica tłoka	Średnica cylindra 300 mm
Typ gwintu portu	G
Skok cylindra	Standardowy skok 500 mm
Sufiks dla cylindra	Ostona tłoczyska: plandeka nylonowa bez poduszki
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy
Zbiornik ciśnieniowy klasy 2	Zastosowalny

## DANE TECHNICZNE

Skok	500 mm
Sposób montażu	F (kołnierz z przodu)
Rodzaj gwintu	G
Materiał tulei	stal
Średnica tłoka D	300 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Ośłona tłoczyska/amortyzacja	JN (ośłona tłoczyska nylonowa z jednej strony, bez amortyzacji)

Nr kat.	CS1WFN300TF-500JN
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 01:58