AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik elektryczny tłokowy, średnica 25, skok 100 (LEYG25MT6A-100BF-RAS21) - SMC



Numer artykułu SKU: LEYG25MT6A-100BF-RAS

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Dokładność	Wersja podstawowa
Wielkość	25
Typ prowadnic	M (Prowadnica ślizgowa)
Pozycja montażu silnika	Na górze
Silnik	T6 (Moc 100W, enkoder absolutny, LECSS2)
Skok śruby	A [LEYG25, 12 mm; LEYG32, 16(20) mm]
Skok	100 mm
Opcje silnika	B (Z hamulcem)
Wykonanie prowadnicy	F (Z funkcją zatrzymywania smaru)
Typ kabla silnika	R (Kabel robotowy, elastyczny)
Długość kabla	A (10 m)
Typ wzmacniacza	S2 (LECSS2-S 200 do 230 V, LECSS2-T 200 do 240 V)
Złącze I/O	1 (1,5 m)

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Wielkość	25
Skok śruby	A (LEYG25, 12 mm; LEYG32, 16(20) mm)
Dokładność	wersja podstawowa
Opcje silnika	B (z hamulcem)
Pozycja montażu silnika	na górze
Silnik	T6 (moc 100W, enkoder absolutny, LECSS2)
Typ kabla silnika	R (kabel do robota, elastyczny)
Typ prowadnic	M (prowadnica ślizgowa)
Typ wzmacniacza	S2 (LECSS2-S 200 do 230 V, LECSS2-T 200 do 240 V)
Złącze I/O	1 (1,5 m)
Wykonanie prowadnicy	F (z funkcją zatrzymywania smaru)

Nr kat.	LEYG25MT6A-100BF-RAS

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 05:27